

## Allegato 1 al capitolato tecnico

### ANTENNA OMNIDIREZIONALE – 1B – LOTTO 1

(sono evidenziate in rosso le modifiche apportate rispetto alla scheda pubblicata in data 08/11/2018)  
Le caratteristiche tecniche minime, pena esclusione, sono le seguenti; esse dovranno essere chiaramente indicate nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale al seguente numero identificativo di ciascuna caratteristica:

#### 1. Caratteristiche dell'antenna Omnidirezionale

- a. Range in frequenza **almeno tale a ricomprendere l'intervallo da 80 MHz a 6 GHz**
- b. Omnidirezionale Passiva o Isotropica. Nel caso di antenna isotropica dovrà essere garantito il funzionamento con qualsivoglia catena strumentale selettiva.**
- c. Connettore di tipo N/SMA **femmina**
- d. Impedenza 50 Ohm
- e. VSWR < 2.5 da 450 MHz a 6 GHz
- f. Temperatura operativa di funzionamento: -10 to +50°C**
- g. Ingresso IP67

#### 2. Taratura LAT o riferibile LAT di almeno due anni.

#### 3. Garanzia fullrisk di 24 mesi

### CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO (massimo 70 punti).

I criteri generali dovranno essere chiaramente indicati nella relazione tecnica, con il riferimento puntuale alle seguenti lettere identificative del criterio

Lettera identificativa del criterio	Criterio generale	Sub criterio	Punteggio massimo
<b>B 1</b>	Taratura LAT o riferibile LAT	Per ogni intervento di taratura successivo ai primi 24 mesi: 5 punti per ogni anno fino ad un massimo di 15 punti.	15